



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Stratobel 33.1 (3 mm Planibel Clear + 0.38 mm  
PVB Translucent white 2165 + 3 mm Planibel Clear)

Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla určená k použití do budov a stavebních konstrukcí

AGC Glass Europe  
Chaussée de La Hulpe 166  
1170 Brussels  
Belgium

EN 14449:2005

Číslo certifikátu: N/A

Certifikačního orgánu: N/A

Základní charakteristiky	AVCP systems	Vlastnost
<b>Požární bezpečnost</b>		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na oheň	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru	3, 4	NPD
<b>Bezpečnost při užívání</b>		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	2B2
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům	4	NPD
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	NPD
<b>Ochrana proti hluku</b>		
Přímá vzduchová neprůzvučnost	3	32 (-1; -3)
<b>Termické vlastnosti</b>		
Declared emissivity	3	NPD
Teplné vlastnosti (EN 673): Koeficient Ug (W/(m <sup>2</sup> .K))	3	5.6
<b>Vlastnosti záření</b>		
Světelný činitel prostupu	3	67
Světelný činitel odrazu	3	12
<b>Solar energy characteristics</b>		
Činitel prostupu přímého slunečního záření	3	61
Činitel odrazu přímého slunečního záření	3	10
Celkový činitel prostupu sluneční energie	3	68
<b>Životnost</b>		
	3	PASS

NPD = No Performance Determined (Vlastnosti neuvedeny)

Vlastnost výrobku uvedená je ve shodě s vlastností uvedenou. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a funkce	Místo a datum vydání	Podpis
E. Ceriani Primary Sales & Strategic Marketing Director Building	Brussels 11/11/2013	